



Yhdekoko tulo ja lähtö (x)	
<input type="checkbox"/>	Dy110
<input type="checkbox"/>	Dy160
<input type="checkbox"/>	Dy200
<input type="checkbox"/>	

EuroHUK 600 huoltokaivon valinta EuroHEK 600... 1000				
EuroHUK 600 huoltokaivon malli (x)	9-13 []	13-17 []	17-21 []	21-25 []
Tuloyhteen etäisyys maanpinnasta mm (h min/max)	900-1300	1300-1700	1700-2100	2100-2500

	EuroHEK hiekan- ja lietteenerotin	(x)	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> 1000
V	Tilavuus	l	600	1000
B	Pohja/Lähtöyhde	mm	680	1080
A	Pohja/Tuloyhde	mm	700	1100
H	Säiliön korkeus	mm	1200	1600
8	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600, 1,5... 40 tn	(x)	<input type="checkbox"/> A15 (1.5 tn)	<input type="checkbox"/> C250 (25 tn)
			<input type="checkbox"/> D400 (40 tn)	
7	LISÄVARUSTE: LABCOM-tiedonsiirtokäytös	(x)	<input type="checkbox"/>	
6	LISÄVARUSTE: SandSET-1000 lietehälytin	(x)	<input type="checkbox"/>	
5	Tuuletusyhde (tarvittaessa)	PE-MD	Dy110	
4	LISÄVARUSTE: EuroHUK 600 huoltokaivo	PE-MD	Tilauksen mukaan	
3	Lähtöyhde (tilauksen mukaan)	PE-HD	Dy 110/160/200	
2	Tuloyhde (tilauksen mukaan)	PE-HD	Dy 110/160/200	
1	Materiaali: PE-MD pH 3-10/Lämpötilankesto max 50°C			

HUOM! Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun []
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Piirustuksen sisältö:		EuroHEK 600 ja 1000 hiekan- ja lietteenerotin		Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava (A4):	
JP/MaL	MaL 29.10.2008	16AB05_s	29.10.2008	1:30	
		WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 020 1285 200 fax. 0201285 280		Rokennuskohde:	